

## **ISTRUZIONI / PRECAUZIONI CENTRALINE IAW59F/IAW5AF**

**1- Verificare sempre il codice della centralina tramite strumento di diagnosi poichè , data la grande difettosità e la longevità di questo prodotto è possibile che la centralina sia già stata sostituita e non etichettata nel modo corretto. Tramite strumento di diagnosi si evita al 100% questo tipo di problema.**

**2- Effettuare sempre la procedura di apprendimento della ruota fonica in modo da mettere in fase la centralina con il corpo farfallato in modo da evitare problemi di minimo o perdita di potenza ad alti giri motore.**

**Per le vetture a gas, dopo aver effettuato tale procedura , spegnere la chiave di accensione e attendere cinque minuti in modo di finire la procedura (power latch, ovvero il tempo necessario alla centralina per memorizzare la procedura effettuata).**

**Questa procedura va effettuate anche in caso di sostituzione del corpo farfallato e/o del sensore giri.**

**Tutti i passaggi di tale procedura sono allegati sotto.**

**3- Verificare sempre che la massa sulla centralina sia buona, quasi tutti i modelli di questo tipo di centralina hanno bisogno della massa sulla carcassa per poter funzionare, in caso di dubbio portare una massa direttamente dalla batteria per verificare il funzionamento.**

**4- Controllare lo stato del pettine della centralina, molto spesso dato le dimensioni ridotte è possibile che uno o più pin non siano perfettamente allineati e quindi il segnale che riportano non arrivi correttamente al cablaggio.**

**5- Nel caso di centralina IAW5AF.P4 ASSICURARSI se la vettura è benzina o benzina/gas. In quest' ultimo caso è stata prodotta un modello di centralina con versione hardware e software differente.**

**L' hardware , sull' etichetta della centralina o meglio leggibile tramite strumento di diagnosi sarà HW603, a differenza delle classiche IAW5af.p4 dove l' hardware è HW 303. In questo caso richiedere la centralina corretta ovvero IAW5AF.P4 con Hardware HW 603.**

**Di seguito alleghiamo pin out , schema elettrico e tutte le procedure da effettuare per i vari codici guasto che si possono verificare .**