



- PL** Filtr przeciwpyłkowy znajduje się pod osłoną schowka
- GB** Pollen filter is located under the cover of the glove locker
- RUS** Противопыльцевой фильтр находится под корпусом бардачка
- F** Le filtre antipollen se trouve sous le capot de la boîte
- D** Der Inneraumfilter befindet sich unter der Abdeckung des Handschuhfaches



- PL** Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki
- GB** Loosen the screw
- RUS** Выкрутить крепежный винт обивки
- F** Dévisser l'élément de la tapisserie
- D** Befestigungsschrauben der Polsterung lösen



- PL** Wyciągnąć tapicerkę
- GB** Remove the upholstery panel
- RUS** Снять обивку
- F** Sortir la tapisserie
- D** Die Polsterung demontieren



- PL** Odkręcić wkręty mocujące elementu tapicerki osłony schowka. Wyciągnąć tapicerkę
- GB** Loosen the screws and remove the upper wall of the locker. Remove the upholstery panel
- RUS** Выкрутить винты крепления верхней панели и снять панель. Снять обивку
- F** Dévisser la paroi supérieure de la boîte et l'enlever. Sortir la tapisserie
- D** Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren. Die Polsterung demontieren



- PL** Odkręcić wkręty mocujące pokrywy komory filtra. Usunąć pokrywę filtra
- GB** Loosen the screws that hold the cover itself. Remove the housing
- RUS** Вывернуть болты, крепящие крышки камеры фильтра. Вытащить крышку фильтра
- F** Dévisser le couvercle de la chambre du filtre. Enlever le couvercle du filtre
- D** Die Befestigungsschrauben des Filterteildeckels lösen. Die Filterabdeckung entfernen

K 1126 K 1126A

Volvo C70, S60, S70, S80, V70



- PL** Wyjąć zużyty filtr, zamontować nowy, wykonać wszystkie powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- GB** Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order
- RUS** Вытащить использованный фильтр, вмонтировать новый, выполняя вышеуказанные действия в обратной последовательности
- F** Sortir le filtre usé, en installer un nouveau, réaliser toutes les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- D** Das abgenutzte Filter herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen