



Prodotto	XSD
Codice	10106
Linea	Automotive
Settore di applicazione	Motori, industria, meccanica, nautica, fai da te, moto e bici.
Formato	Bombola spray da 400ml

Descrizione prodotto

Degrippante spray indispensabile per il professionista!

Nato e sviluppato con la collaborazione di meccanici professionisti per rimuovere iniettori e candele più efficientemente e con più sicurezza, è anche un potente degrippante per tutte le parti quasi impossibili da sbloccare, come bulloni entrati male, parti molto ossidate, parti bloccate da ruggine e da acqua di mare, imbarcature e altro ancora.

È ottimo come detergente, lubrificante, protettivo e antiossidante.



Modo d'uso

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

PER LE OPERAZIONI DI SBLOCCAGGIO. Erogare XSD direttamente sulla parte da trattare, lasciare agire per almeno trenta secondi e procedere con l'operazione desiderata.

PER SBLOCCARE GLI INIETTORI. Asportare prima dell'uso eventuali incrostazioni di ispessimenti e morchie, quindi erogare XSD sulla base fra iniettori e testata motore in modo uniforme e abbondante, attendere un'ora circa e procedere con l'operazione di rimozione. Se necessario ripetere l'operazione.

- NOTA: da numerosi test effettuati da autoriparatori professionisti è stato riscontrato che può essere necessario ripetere l'operazione ripetute volte, a seconda del tipo di iniettore.

PER SBLOCCARE LE CANDELETTE. Erogare XSD40 in modo uniforme e abbondante sulla base della candeletta dopodiché portare il motore a temperatura di esercizio ed erogare nuovamente in modo uniforme e abbondante XSD sulla base della candeletta, lasciare raffreddare il motore e procedere con l'operazione desiderata. Se necessario ripetere l'operazione.

- NOTA: da numerosi test effettuati da autoriparatori professionisti si è notato che per avere maggior successo si consiglia di ripetere l'operazione per tre volte consecutive prima di procedere con l'operazione desiderata.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	
Aspetto/colore	Giallo ambrato trasparente
Densità	0.90 g/cc. (+/- 0,04), a 21 °C (fase liquida)
Confezione	Aerosol
Propellente	Gpl



AVVERTENZE!

- Tutti i prodotti della linea eVOLUTION, MASTERPOWER®, RUN® e OKBike® sono stati studiati, progettati e testati per dare il massimo supporto e risultato possibile. Tuttavia non possono garantire pieno successo ai risultati desiderati in quanto possono concorrere numerose interferenze esterne.
- Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.
- Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.
- Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.
- Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle indicazioni riportate.